

Size Hangi Isıtıcı Uygun?

ATAG E

ATAG E-Serisi Kombi		E26C	E32C
Giriş Kapasitesi (Üst ısı değerinde)	kW	26	32
Giriş Kapasitesi (Alt ısı değerinde)	kW	23,4	28,8
Kullanım Sıcak Su Giriş Kapasitesi		31,5	34,2
Verimlilik Sınıfı (B.E.D. ye göre)		****	****
Verim (EN677'ye göre) (36/30°C kısmi yükte)	%	109,7	109,7
Verim (EN677'ye göre) (80/60°C kısmi yükte)	%	97,5	97,5
Çıkış Kapasitesi Aralığı (80/60°C)	kW	6,0-22,8	6,0-26,3
Çıkış Kapasitesi Aralığı (50/30°C)	kW	6,8-24,8	6,8-30,6
Nox sınıfı (EN483)		5	5
CO ₂	%	9	9
Atık Gaz Sıcaklığı (80/60°C kısmi yük)	°C	31	31
Doğalgaz Tüketimi G25 (DHW) (1.013 mbar/15°C)	m ³ /saat	2,88 (3,88)	3,54 (4,21)
Elektrik Beslemesi	V/Hz	230/50	230/50
Koruma Sınıfı (EN 60529)		IPX4D	IPX4D
Ağırlık	kg	40	40
Genişlik / Yükseklik / Derinlik	mm	500/650/395	500/650/395
Su Hacmi (Kazan)	l	5	5
Su Hacmi (Kullanım Sıcak Suyu)	l	0,7	0,7
Kullanım Sıcak Suyu Debisi (38°C)	l/dak	16,1	17
Kullanım Sıcak Suyu Debisi (60°C)	l/dak	9	9,5
Kullanım Sıcak Suyu Sıcaklığı (60°C)	°C	60	60