Teknik Özellikler

		Kombi			Solo			
Cihaz Tipi		Q25C	Q38C	Q51C	Q25S	Q38S	Q51S	Q60S
Giriş Kapasitesi (Üst ısıl değerde)	kW	25	38	51	25	38	51	60
Giriş Kapasitesi (Alt ısıl değerde)	kW	22,5	34,2	45,9	22,5	34,2	45,9	54
Çıkış Kapasite Aralığı (80/60°C)	kW	6,0/21,9	6,0/33,3	8,8/44,7	4,4/21,9	6,0/33,3	8,8/44,7	8,8/52,5
Çıkış Kapasite Aralığı (50/30°C)	kW	6,8/23,9	6,8/36,3	9,8/48,7	4,9/23,9	6,8/36,3	9,8/48,7	9,8/57,3
Verim (EN677'ye göre)	%	109,7	109,1	109,3	109,7	109,1	109,3	109,3
Nox Emisyonu (Yıllık ortalama)	ppm	8,9	8,9	8,9	10,7	8,9	12	12
CO Emisyonu (Yıllık ortalama)	ppm	11,3	11,3	11,3	8,5	11,3	11	11
CO_2	%	9	9	9	9	9	9	9
Atık Gaz Sıcaklığı (80/60 °C - Tam yükte)	°C	68	69	70	68	69	70	70
Atık Gaz Sıcaklığı (50/30 °C - Düşük yükte)	°C	31	31	31	31	31	31	31
Doğalgaz Tüketimi (1.013 mbar/15 °C'da)	m^3/saat	2,38	3,62	4,86	2,38	3,62	4,86	5,71
Elektrik Beslemesi	Faz/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Maksimum Elektrik Sarfiyatı	W	106	165	150	106	165	150	168
Bekleme Sırasında Elektrik Sarfiyatı	W	10	10	10	10	10	10	10
Koruma Sınıfı		IPX0D	IPX0D	IPX0D	IPX0D	IPX0D	IPX0D	IPX0D
ISITMA DEVRESİ								
Su Hacmi (Kazan)	litre	5	5	7	3,5	5	7	7
Su Basıncı (Maks/Min)	bar	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	3,1
Maks. Su Akış Sıcaklığı	°C	85	85	85	85	85	85	85
KULLANIM SUYU DEVRESİ								
Su Hacmi (Boyler)	litre	14	25	25				
Kullanım Sıcak Su Debisi (45 °C'da)	l/dk	10,7	13,3	18,6				
Kullanım Su Sıcaklığı	°C	60	60	60				
FİZİKSEL ÖZELLİKLER								
Ağırlık (Net)	kg	79	79	89	50	53	64	64
Genişlik	mm	840	840	1.000	500	500	660	660
Yükseklik	mm	680	680	680	680	680	680	680
Derinlik	mm	385	385	385	385	385	385	385